



Franz Drexel GmbH
Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße 8
D-86316 Friedberg / Bayern
Telefon +49 (0)821 218168-0
Telefax +49 (0)821 218168-28
E-Mail: info@franzdrexel.de
www.franzdrexel.de

SPETEX

Doppelseitig selbstklebende Spezialfolie
Double Sided Selfadhesive Film



Franz Drexel GmbH
Schloßmühlstraße 11
D-86415 Mering/Kopplburg
Telefon +49 (0)821 218168-0
Telefax +49 (0)821 218168-28
E-Mail: info@franzdrexel.de
www.franzdrexel.de
www.farbpass.de

Franz Drexel GmbH
Ihre Berater in Musterungsfragen



Artikel: 12345
Material: 50 % CO, 50 % PES
Größen: 34 - 56
Preise in €: 28,50
Lieferzeit: KW 43
Bemerkung: Kombi 2511
Pflege:



Franz Drexel GmbH
Schloßmühlstraße 11
D-86415 Mering/Kopplburg
Telefon +49 (0)821 218168-0
Telefax +49 (0)821 218168-28
E-Mail: info@franzdrexel.de
www.franzdrexel.de
www.farbpass.de

Franz Drexel GmbH
Ihre Berater in Musterungsfragen



Artikel: 12345
Material: 50 % CO, 50 % PES
Größen: 34 - 56
Preise in €: 28,50
Lieferzeit: KW 43
Bemerkung: Kombi 2511
Pflege:



100
200
300
400
500
600
700
800

100
200
300
400
500
600
700
800

100
200
300
400
500
600
700
800



Franz Drexel GmbH

Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße 8

D-86316 Friedberg / Bayern

Telefon +49 (0)821 218168-0

Telefax +49 (0)821 218168-28

E-Mail: info@franzdrexel.de

www.franzdrexel.de

SPETEX

Doppelseitig selbstklebende Spezialfolie

Format: 490 x 450 mm


Double Sided Selfadhesive Film

Size: 490 x 450 mm



Den Originalbogen nach Bedarf zuschneiden. Der aufgedruckte Zeilenabstand beträgt 5 und 10 mm und dient als Anlagehilfe. Die Anzahl zu konfektionierender Farben sowie das Klebeverhältnis pro Farbe bestimmen den Folienbedarf. Das unbedruckte Abdeckpapier wird entfernt und damit die Haftkleberbeschichtung freigelegt. Dieser Arbeitsgang wird durch die einseitig überstehende Folie erleichtert.


The original sheet is cut down to size required. Ruler lines in 5 and 10 mm are printed on the back. The number of colour-samples, to be made up and their making up proportion defines the Spetex size. Release now the unprinted backing paper to set the adhesive free. Helpful is the finger lift on one side.



Das Coloritsortiment wird in ganzer Folienbreite, entweder geschlauft oder plano auf die Folie aufgeklebt.


Bei geschlaurter Aufmachung ist darauf zu achten, dass mindestens 10 mm als Anlage und 10 mm als Schlaufe zu kleben sind.

Apply your pre-cut textile samples, in full sheet-width, according to the appearing ruler lines, to the adhesive.



Die vorgeklebten Stoffsortimente werden durch die Zackenmusterschneidemaschine (DZMS 50, DZMS 105, DZMS 162) zu Farbblöcken, auf das gewünschte Endformat, gezackt.

The colour-assortments are pinked on the guillotine (DZMS 50, DZMS 105, DZMS 162) to final size required.



Nun wird das Abdeckpapier des Spetex-Endformats entfernt, indem Sie die überstehende Stoffschlaufe leicht knicken. Das Abdeckpapier springt auf und lässt sich ohne Schwierigkeiten abziehen. Anschließend wird der Farbblock in die Farbkarte eingeklebt.

Release the second (printed) backing paper and apply the assortments to the shade-card.